

Prodejní doba: pondělí až pátek 7.00 - 17.30 hodin
sobota 8.00 - 13.00 hodin

Přepravce podpisem potvrzuje převzetí
deklarovaného zboží v množství i kvalitě.
Za případné poškození nese plnou odpovědnost.

Kupující: _____

Přepravce: ADAMEC

SPZ: 101 0584

Osoba přebírající: _____
(Jméno, příjmení, funkce)

Řidič: Adamec

Upozornění:

Pokud při převzetí zboží budou zjištěny jeho zjevné vady, je dle závazných obchodních podmínek vztahujících se daný smluvní vztah, nezbytné v zájmu úspěšného reklamačního řízení, aby kupující, jeho zástupce či zaměstnanec přebírající od přepravce zboží, pořídili na dodací či přepravní list spolu s řidičem přepravce zápis, ve kterém uvedou podrobný popis zjištěné zjevné vady dodaného zboží a tento zápis podepíší. Vhodné je i pořídít fotodokumentaci zjištěné zjevné vady přímo na vozidle přepravce. Tento zápis spolu s fotodokumentací je kupující povinen zaslat prodávajícímu nejpozději do 48 hodin od dodání zboží.

 1393 ASKO a.s. Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves 12 1393 - CPD - 0772 EN 14915 Vnitřní a vnější obklady z rostlého dřeva - frézované profily s perem a drážkou z jehličnatého dřeva Předpokládané použití Interiér, exteriér Hustota a tloušťka 470, 9 - 19 Reakce na oheň D-s2, d0 Prostup vodní páry NPD Tepelná vodivost NPD Zvuková pohltivost NPD Biologická trvanlivost Třída 1	 1393 ASKO a.s. Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves 12 1393 - CPD - 0773 EN 14342 Dřevěné podlahoviny - podlahové palubky z jehličnatého dřeva s perem a drážkou bez povrchové úpravy pro použití v interiéru Hustota a tloušťka 460, 19 - 40 Reakce na oheň Dfl - s1 Emise formaldehydu E1 Mez pevnosti (max. zatížení) NPD Skluznost NPD Tepelná vodivost NPD Biologická odolnost Třída 1	 1393 ASKO a.s. Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves 09 1393-CPD-0465 EN 14081-1 Nosné dřevě C 24 - (S10) Tříděno v nesuseném stavu Kód dřeviny WPPA Norma třídění EN 338 - ČSN 732824-1 + DIN 4074-1 Reakce na oheň D-s2, d0 (tabulka C.1) Třída trvanlivosti 4	 1393 ASKO a.s. Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves 09 1393-CPD-0465 EN 14081-1 Nosné dřevě - impregnované C 24 - (S10) Tříděno v nesuseném stavu Kód dřeviny WPPA Norma třídění EN 338 - ČSN 732824-1 + DIN 4074-1 Reakce na oheň D-s2, d0 (tabulka C.1) Třída trvanlivosti 4 Impregnace Bochemit BQ P1 20g/m²
 11 Kronopol Sp. z o.o. ul. Serbska 56, 68-200 Żary - PL EN 14041:2004 Certifikační orgán: Institut Stavební Technologie ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, PL Laminátová podlaha: síla 6 až 12 mm Prohlášení o shodě z dne 03/2011 Reakce na oheň Cfl-s1 (6-8mm a 12 mm) Bfl-s1 (10 mm) E1 Emise formaldehydu třída DS Odolnost proti skluзу R<0,15 (m²K)/W Tepelná vodivost	 11 PARADOR GmbH & Co. KG Millenkamp 7 - 8, D-48653 Coesfeld EN 14041:2004 Certifikační orgán: NB 1378, NB 0780 Laminátová podlaha: síla 6 až 9 mm Prohlášení o shodě ze dne 01.06.2011 Reakce na oheň Cfl-s1 Bfl-s1 (Classic 1060) Emise formaldehydu E1 Odolnost proti skluзу třída DS	 11 Kronoflooring GmbH Lampertswalde Mühlbacher Strasse 1 D-01561 Lampertswalde EN 14041:2004 Certifikační orgán: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden MPA Dresden GmbH Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg Laminátová podlaha: síla 6 až 12 mm Prohlášení o shodě ze dne 14.02.2011 Reakce na oheň Cfl-s1 Emise formaldehydu E1 Odolnost proti skluзу třída DS Tepelný odpor ≤ 0,12 m² K/W	 08 Kronotex GmbH & Co. KG Wittstocker Chaussee 1, D-16909 Heiligengrabe EN 14041:2004 Certifikační orgán: NB 0380 Laminátová podlaha: síla 6 až 12 mm Prohlášení o shodě ze dne 16.06.2008 Reakce na oheň Cfl-s1 Emise formaldehydu E1 Odolnost proti skluзу třída DS

